HOUGHTO DRAW 4020

Aceite de baja viscosidad para deformación de metales

DESCRIPCION

HOUGHTO-DRAW 4020 es una mezcla de hidrocarburos de baja viscosidad, con aditivos anticorrosivos y lubricantes, exentos de COV.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO	METODICA
Aspecto	Líquido límpido	HI-101
Color	Ambar	HI-102
Viscosidad 40ºC	4,5 cSt	HI-201
Punto Inflamación	> 110 ºC	ASTM D-92

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES

HOUGHTO-DRAW 4020 es adecuado como lubricante en aquellas operaciones de deformación plástica, de todo tipo de metales, donde se requiera poco residuo en piezas y útiles.
Está especialmente indicado en calibrado de material sinterizado.

MODO DE EMPLEO

HOUGHTO-DRAW 4020 se utiliza puro, tal como se suministra, sin mezclar con agua ni otro tipo de diluyente.
Puede aplicarse por aspersión, pulverización, inmersión, pincel o rodillo.

ALMACENAMIENTO

Es aconsejable su almacenaje en local cubierto y seco, para evitar accidentales contaminaciones con agua, que inutilizarían el producto para su aplicación habitual.

SUMINISTRO

HOUGHTO-DRAW 4020 se suministra en envases de 200 y 1.000 litros.

• *Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.*

Nº edición: 1
Fecha revisión: 10/07 R.C.

HOUGHTON IBERICA, S.A.
P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberà del Vallès BARCELONA
Tel. +34 93 718 85 00
Fax +34 93 718 93 00
info@houghton-ib.com





